

AERON LP-X1

Preamplificatore Phono Hi-end MM e MC ibrido, LP-X1 ha una circuiteria 'ibrida'. Esso utilizza l'amplificazione a stato solido per il guadagno e l'equalizzazione RIAA, e le valvole per l'uscita. Tutte le impostazioni necessarie sono disponibili e un design del circuito sofisticato in combinazione con componenti hi-grade vi offrono la migliore esperienza di ascolto con il vostro giradischi.



Hi-end MM and MC Phono hybrid preamplifier, LP-X1 is actually a 'hybrid' design. It uses solid state amplification for the gain and RIAA equalisation, and tubes for the output. All needed regulations are available and a sophisticated circuit design combined with hi-grade components brings you the best listening experience with your turntable.



Caratteristiche:

- Due Set di ingressi RCA placcati oro (MM & MC)
 - Una uscita RCA placcata oro
 - Guadagno regolabile (0 dB, -3dB, -6dB, -9dB, -12dB, -15dB, -18dB)
- Regolazioni su pannello frontale del carico della cartuccia:
- Carico capacitivo (6 valori)
 - Carico resistivo (6 valori)

Specifiche tecniche:

- Alimentazione in ingresso: 50W
- Tensione di ingresso: 100-120V, 220-240V
- max. Draw corrente indicato: 50W
- Consumo: 50W
- Distorsione: 0,07% (1kHz)
- Valvole: (1) ECC85 (6N1), (2) 12AX7
- Ingressi: MC (RCA) - MM (RCA)
- Uscite: RCA
- Guadagno MC: Max. 63dB (regolabile a 66dB e 60dB)
- MM Carico capacitivo: 10pF, 20pF, 47pF, 100pF
- MM Carico Resistivo: 47k Ohm
- MC Carico Resistivo: regolabile 20, 50, 75, 100, 200, 500 Ohm
- Risposta in frequenza: 10Hz - 25kHz (± 2 dB)
- Sequenza di accensione: accensione ritardata con soft start per una maggiore durata delle valvole
- Dimensioni: 380x280x125 mm
- Peso: 8kg

Characteristic:

- Two sets of RCA Gold Plated Inputs (MM & MC)
- One set of RCA Main Plated Outputs
- Adjustable Gain (0dB, -3dB, -6dB, -9dB, -12dB, -15dB, -18dB)
- Front panel cartridge loading
- Capacitive loading (6 settings)
- Resistive loading (6 settings)

Specifications:

- Power Supply Input: 50W
- Voltage Range: 100-120V, 220-240V
- Max. Current Draw Indicated: 50W
- Power Consumption: 50W
- Distortion Spec.: 0.07% (1kHz)
- Tube Compliment: (1) ECC85(6N1), (2) 12AX7
- Inputs: one pair MC (RCA); one pair MM (RCA)
- Outputs: one pair RCA outputs
- MC Gain: Max.MC Gain: Max. 63dB (adjustable to 66dB and 60dB)
- MM Capacitive Loading: 10pF, 20pF, 47pF, 100pF
- MM Resistive Loading: 47k Ohms
- MC Resistive Loading: Adjustable 20, 50, 75, 100, 200, 500 Ohms
- Frequency Response: 10Hz - 25kHz (± 2 dB)
- Power Sequence: Mute delay power up sequence with soft start for improved tube life
- Dimensions: 380x280x125 mm
- Weight: 8kg

WorldWide Sales & Marketing Office

Hong Kong
G.A.U. Global Audio Union
Address: G/F., 152 Apliu Street, Shamshuiipo, Kowloon, H.K.
Tel: +852 2728 8745 Fax: +852 2729 2962
Email: info@lhe.com.hk

European distribution:

AUDIO4STEREOLAND
ITALY
Tel. ++39 0471 278691 ++39 0295838428
www.aeron-audio.it - email: info@aeron-audio.it