



AERON AP 990C

La ventennale storia di Aeron negli amplificatori valvolari che ha visto la produzione di modelli apprezzati in molti paesi, è tutta concentrata nell'amplificatore valvolare AP-990C ultimo nato e primo di una nuova categoria di prodotti progettati e costruiti con professionalità ed esperienza non comuni. Circuiti con componenti selezionatissimi progettati per un suono di elevata qualità sono racchiusi in questo amplificatore che vi consente la taratura del Bias grazie ad uno strumento di controllo e punti di regolazione accessibili facilmente. L'amplificatore può utilizzare la valvole di potenza KT88, KT100, KT120, KT150. Ingressi bilanciati, ingresso Phono e telecomando rendono l'AP-990C un amplificatore molto versatile.

The Aeron twenty year history in tube amplifiers, with creation of models popular in many countries, is all concentrated in the newest AP-990C tube amplifier, first of a new products category designed and manufactured with professionalism and uncommon experience. Circuits with carefully selected components designed for high quality sound are the core of this amplifier where you can calibrate the Bias thanks to easily accessible points for adjustment. AP990C is compatible with KT88, KT100, KT120, KT150. Balanced inputs, phono input and remote control make the AP-990C very versatile.



AERON AP 990C dati tecnici:

Potenza massima: 55W x2
Risposta in frequenza: 20Hz-50kHz (5W)
THD: 0.1% (10W)
S/N (LINE): 86dB
Sensibilità ingresso (LINE): 300mV
Impedenza ingresso (LINE): 80k Ohm
Impedenza ingresso (XLR): 95k Ohm
Imped./capac. ingr. Phono MM: 47k Ohm/68pF
Sensibilità ingresso Phono MM: 3.5 mV
S/N (Phono): 78 dB
Impedenza diffusori: 4 Ohm - 8 Ohm
Telecomando
Consumo massimo: 320W
Alimentazione: AC115V/230V/ 50-60Hz
Valvole: KT-88, KT-100, KT-120, KT-150x4,
12AX7x2, 6SN7x2
Dimensioni: 430x350x180mm (LxPxH)
Peso: 30kg

AERON AP 990C Specification:

Power Output: 55W x2
Frequency Response: 20Hz-50kHz (5W)
Distortion: 0.1% (10W)
S/N Ratio (LINE): 86dB
Input Sensitivity: 300mV
Input Impedance: 80k Ohms
Balanced Impedance: 95k Ohms
MM Impedance/Capacity: 47k Ohms/68pF
MM Input Sensitivity: 3.5 mV
S/N Ratio (Phono): 78 dB
Output Impedance: 4 Ohms or 8 Ohms
Remote control
Max. Power Consumption: 320W
Power Supply: AC115V/230V/ 50-60Hz
Tubes: KT-88, KT-100, KT-120, KT-150x4,
12AX7x2, 6SN7x2
Dimensions: 430x350x180mm (LxWxH)
Weight: 30kg

WorldWideSales & Marketing Office: Hong Kong
G.A.U. Global Audio Union
Address: G/F., 152 ApliuStreet, Shamshuipo, Kowloon, H.K.
Tel: +852 2728 8745 Fax: +852 2729 2962
Email: info@lhe.com.hk

European Distribution:
AUDIO4STEREOLAND
Italy
Tel. ++390471 278691 - ++3902 95838428 -Mobile ++ 39331 6536676
www.aeron-audio.it -email: info@aeron-audio.it